



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Компрессорно-конденсаторный блок ПОЛЮС-САР ПС.КНК.01.ZF18

Компрессорно-конденсаторный блок \*\*ПОЛЮС-САР ПС.КНК.01.ZF18\*\* на базе герметичного компрессора Copeland (Европа) используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования, такого как охлаждаемые витрины, прилавки и холодильные столы. Корпус выполне

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/kompressorno-kondensatornyi-blok-polius-sar-ps-kenk-01-zf18/>



Цена: 0.00 руб.

### Характеристики

|            |          |
|------------|----------|
| Вес        | 139 кг   |
| Высота     | 810 мм   |
| Ширина     | 1246 мм  |
| Глубина    | 580 мм   |
| Жидкость   | 1/2"     |
| Мощность   | 4.54 кВт |
| Всасывание | 1 1/8"   |
| Компрессор | Copeland |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Нагнетание                                   | 1/2"                                                        |
| Напряжение                                   | 380 В                                                       |
| При -25/45 (-18 °С)                          | 5,2 кВт                                                     |
| При -35/45 (-28 °С)                          | 3,2 кВт                                                     |
| Трубопроводы*                                | Нагнетание 1/2"<br>Всасывание: 1 1/8"<br>Жидкость: 1/2"     |
| Объем ресивера                               | 6,3 л                                                       |
| Вес (в упаковке)                             | 189 кг                                                      |
| Габарит корпуса                              | 4                                                           |
| Тип компрессора                              | спиральный                                                  |
| Макс. рабочий ток                            | 7,85 А                                                      |
| Высота (в упаковке)                          | 1050 мм                                                     |
| Ширина (в упаковке)                          | 1450 мм                                                     |
| Глубина (в упаковке)                         | 700 мм                                                      |
| Производительность                           | 5274 м3/час                                                 |
| Диаметр вентилятора                          | 500 мм                                                      |
| Температурный режим                          | низкотемпературный                                          |
| Страна-производитель                         | Россия                                                      |
| Количество вентиляторов                      | 1                                                           |
| Холодопроизводительность                     | При -25/45 (-18 °С) 5,2 кВт<br>При -35/45 (-28 °С): 3,2 кВт |
| Температура окружающей среды                 | 30 °С                                                       |
| Минимальная заправка фреоном                 | 6,3 кг                                                      |
| Внешний силовой электрокабель                | ПВС 5*2,5                                                   |
| Шаг ребер компрессорно-конденсаторного блока | 2 мм                                                        |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Площадь поверхности компрессорно-конденсаторного блока               | 26,44 м2  |
| Номинальная потребляемая мощность компрессорно-конденсаторного блока | 0,433 кВт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.