



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-CAP F-BGS 320


Низкотемпературная сплит-система ****ПОЛЮС-CAP F-BGS 320**** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

****Особенности:****

* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH 24

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-nizkotemperaturnaia-polius-sar-f-bgs-320/>



Цена: 281877.00 руб.

Характеристики

Тип	низкотемпературная
1-е место	700x1450x1050 мм
2-е место	650x1100x750 мм
Жидкость	3/8"*
Шаг ребер	4 мм
Хладагент	R404
Всасывание	5/8"*

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Нагнетание	3/8"*
Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	3,6 кг
Мощность оттайки	2,76 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 2100 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,76 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 19,85 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 7 м
Габариты в упаковке	1-е место 700x1450x1050 мм 2-е место: 650x1100x750 мм
Длина струи воздуха	7 м
Производительность	2100 м3/ч
Диаметр вентилятора	300 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внешнего блока	580 мм
Вес общий (с упаковкой)	189 кг
Потребляемая мощность	2.04 кВт
Глубина внешнего блока	1246 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	500 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Объем холодильной камеры	от 11 до 35 м³
Ширина внутреннего блока	490 мм
Глубина внутреннего блока	935 мм
Холодопроизводительность	от 740 до 2070 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5х2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 3900 м³/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 16,07 м² Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,18 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 3/8"* Всасывание: 5/8"* Жидкость: 3/8"* Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.